

## HP 2200 Underlagspapp

### PRODUKTBESKRIVNING

HP 2200 Underlagspapp är uppbyggd av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med oxiderad asfalt. Ytan är belagd med fin sand på båda sidor. Dubbla klisterkanter (upptill & nedtill) underlättar monteringen, ger ett starkt förband och minskar behovet av att använda klister vid överlappande infästning.

### ANVÄNDNINGOMRÅDE

HP 2200 används som vattenavledande skikt på fast och jämt underlag av råspont eller byggskiva enligt AMA Hus 11 JS/1. HP 2200 kan beläggas med betong-/tegelpannor, plåt, bandtäckning, shingel eller ytpapp.

### TRANSPORT & LAGERHÅLLNING

HP 2200 skall transporteras samt lagras stående. Rullarna ska skyddas mot UV-strålning och fukt. Rullarna skall lagras stående på pall eller annat hårt och jämt underlag. Vid temperatur under 5°C ska rullarna förvärmas i normal rumstemperatur 1-1 dagar innan montering. Får ej staplas.

### LÄGGNING & MONTERING

HP 2200 är godkänd och monteras enligt AMA Hus 11 JSC.1, typ VU 111 alternativt VU 112. Underlag kan utgöra träpanel, tråelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas t.ex. genom att vara försedda med not och spont som sammanfogas väl. Underlaget skall vara av spikbart material och skall vara rent, jämnt och torrt. Våder läggs med minst 80 mm:s överlapp vid längsskarvar och minst 150 mm vid tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning skall snedskäras minst 300 mm från överkant in mot våden utöver det generella överlappet på 150 mm. Underlagspappen täckes snarast med tätskikt, plåt, shingel eller överläggsplattor. Om färdigspikat tätskikt under byggnadstiden utsätts för hårdare påfrestningar än under bruksskedet bör tätskiktet skyddas med t.ex. hårda skivor och landgångar.



### PRODUKTEGENSKAPER

Art.nr. 900214471

Längd	15 m
Bredd	0,7 m
Vikt / rulle	c:a 23 kg
Rullens täckande yta	9,3 m <sup>2</sup>
Stomme	Polyesterfilt
Ytvikt	2,2 kg / m <sup>2</sup>
Ytbeläggning	Sand
P-märkt	Ja
CE-märkt	Ja
Draghållfasthet L / T	600 N / 290 N
Brottöjning L / T	40 % / 45 %
Rivhållfasthet L / T	100 N / 100 N
Garanti	10 år

#### BEIJER BYGGMATERIAL AB

Box 798  
191 27 Sollentuna  
Org nr. 556012-5220

#### TELEFON

075 241 1000

#### FAX


08-98 20 61

#### E-POST

info@beijerbygg.se

#### HEMSIDA

beijerbygg.se



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL