



EST

TÄHELEPANU! PALUME UST KÄSITLEDA JA PAIGALDADA ETTEVAATLIKULT, KUNA KARASTATUD KLAAS VÖIB PURUNEDA, KUI TA NURGAD JA SERVAD PUUTUVAD KOKKU KÖVA PINNAGA!

Ukse paigaldamiseks on vaja kahte inimest!

1. Asetage uks põrandale klaasi avanemissuuna ülespoole. Seejärel jäab üks paigaldaja hoidma klaasi selliselt, et uks jäab lahtisesse asendisse, teine paigaldaja eemaldab aga transpordiliistu. Kui Te soovite vahetada ukse avanemissuunda, siis peab teine paigaldaja tööstma ülapuu ümber lengi teise otsa.

2. Et vältida paigaldamise käigus klaasi purunemist, asetage uksega kaasas olnud kartongpakend pehmenduseks ukseava alla põrandale.

3. Viige uks ettevaatlikult ukseava juurde ja asetage see avasse selliselt, et üks paigaldaja jäab ukseklaasi avatuna hoidma, teine paigaldaja hoiab ust aga lengidest.

4. Lengi paigaldamisel kasutage loodi ja vajadusel reguleerige lengi asendit kasutades kiilusid. Esmalt kinnitage kruvidega ukseavasse leng, millele on kinnitatud klaas. Seejärel, sulgedes klaasukse, on võimalik kontrollida teiste lengide õiget asendit ukseavas ning ukse vaba sulgumist.

5. Asetage lengile horisontaaltoed ja tihendage lengi ning ukseava vahelised pilud ehitusvahuga.

6. Söltuvalt hingedede tüübist on võimalik nende abil reguleerida klaasi asendit, reguleerides hinge enda sisepolje ja/või keerates hingedede peapoldid lahti ja nihutades klaasi soovitud kaugusele.

7. Kui ukse komplekti kuulub rull-lukk ja paigaldu sel tekib vajadus seda reguleerida, siis saab seda teha keerates rull-luku reguleerimispolti, et lukk töötaks vabalt, kuid uks jäeks tihedasti suletuks.

8. Paigaldage ukse käepide, olenevalt hingedede tüübist nende katted ja lengi kinnituskohtadele kattekorgid.

Et uks peaks vastu pikki aastaid, soovitame regulaarselt ukseklaasi klaasipuhastusvahendiga pesta. Et uks sulguks vabalt, soovitame aeg ajalt või vajaduse tekkimisel reguleerida ja õlitada lukku ning hingesid.

FIN

HUOMIO! PYYDÄMME NOUDATTAMAAN VAROVAISUUTTA OVEN KÄSITTELEMISESSÄ JA ASENTAMISESSÄ, KOSKA KARKAISTU LASI SAATTAA HAJOTA, JOS SEN KULMA TAI REUNA JOUTUU KOSKETUKSIIN KOVAN PINNAN KANSSA!

Oven asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöö!

1. Aseta ovi lattialle siten, etta lasi avautuu ylös. Sen jälkeen toinen asentaja pitelee lasia niin, etta ovi on aukinaisessa asennossa, ja toinen asentaja irrottaa kuljetuslistan. Jos haluat vaihtaa oven avautumissuunnan, toisen asentajan tulee siirtää yläkappale karmin toiseen päähän.

2. Välttääksesi lasin hajoamisen asennuksen aikana aseta oven mukana tullut pahipakkaus pehmikkeksi oviaukon alle lattialle.

3. Siirräkää ovi varovaisesti oviaukon kohdalle ja asettaka se aukkoon siten, etta toinen asentaja pitää ovilasia auki ja toinen asentaja pitelee ovea karmeista.

4. Käytä karmia asennettaessa vesivaaka ja oikaise tarvittaessa karmin asentoa kiiloilla. Kiinnitä ensin ruuveilla oviaukkoon karmin sivukappale, johon on kiinnitetty lasi. Kun lasiovi sen jälkeen suljetaan, voidaan tarkistaa karmin muiden kappaleiden oikea asento ja oven vapaa sulkeutuminen.

5. Aseta karmiin vaakatuet ja tiivistä karmin ja oviaukon väliset raot polyuretaanivaahdolla.

6. Saranoiden tyypistä riippuen niillä voidaan säädellä lasin asentoa säättämällä itse saranan sisäpultteja ja/tai avaamalla saranoiden pääluita ja työttämällä lasi halutulle etäisyydelle.

7. Jos oven asennussarjaan kuuluu rullalukko ja asennettaessa syntyy tarve säättää sitä, kierrä rullalukon pultti siten, etta lukko toimii vapaasti mutta ovi sulkeutuu tiiviisti.

8. Asenna oven vedin, mahdolliset saranoiden suojuksed ja karmin ruuvireikien suojetulpat.

Jotta ovi kestääsi vuosikausia, suosittelemme pesemään ovilasin säännöllisesti lasipesuaineella. Että ovi pääsisi sulkeutumaan vapaasti, suosituksemme on: ajoittain tai tarpeen mukaisesti säädellä ja voidella saranoita ja lukkoa.

ENG

ATTENTION! PLEASE HANDLE AND INSTALL THE DOOR CAREFULLY, AS TEMPERED GLASS MAY SHATTER IF CORNERS AND EDGES COME INTO CONTACT WITH HARD SURFACES!

Installing the door requires two people!

1. Place the door flat on the floor so the direction the glass opens in is facing upward. Next, one person holds the door by the glass in an open position, while the other person removes the edge guard used for shipping. If you want to change the direction the door opens in, the second person must move the lintel to the other side of the jambs.

2. To avoid breaking the glass during installation, place the door's cardboard packaging on the floor of the doorway to provide a softer surface.

3. With one person holding the door glass in an open position and the other person holding the door by the jambs, carefully carry the door to the doorway and place the door in the doorway.

4. When installing the jambs use a level and if required adjust the position of the jambs with wedges. First, use screws to secure the jamb that is attached to the glass to the doorway. Then, by closing the glass door it is possible to check the proper positioning of the other jambs in the doorway and to ensure that the door can be closed freely.

5. Mount the horizontal crossbeams on the jamb, and seal the cracks between the jamb and the doorway with spray foam.

6. Depending on the type of hinges, it may be possible to adjust the position of the glass forward or backward by adjusting the inner bolts of the hinges and/or releasing the main bolts of the hinges and shifting the glass by the desired amount.

7. If the door kit includes a roller latch and it is necessary to adjust this during installation, then this can be done by adjusting the latch's bolt so it works smoothly but the door can still remain tightly shut.

8. Install the door handle, the hinge cover caps and the covers for the jamb fasteners.

To ensure that the door lasts for years to come, we recommend regularly washing the door with glass cleaning agents and adjusting the hinges if needed so the door can easily be opened and closed.





LT

DĖMESIO! PRAŠOME MONTUOTI DURIS ATSARGIAI, UŽGRŪDINTAS STIKLAS GALI ĮSKILTI, JO KRAŠTAMS IR KAMPAMS SUSILIETUS SU KIETU PAVIRŠIU!

Duris montuoti turi du asmenys!

1. Pastatykite duris ant grindų taip, kad jos atsidarytų į viršų. Po to vienas iš montuotojų laiko durų stiklą atidarytą, o antras šalina transportavimo lentą. Jeigu Jūs norite pakeisti durų atidarymo pusę, perkeltite jungtį į priešingą stakto pusę.

2. Kad montavimo metu durys nesudužtu, kaip minkštiklį pakiskite kartotinį durų įpakavimą ant grindų po durimis.

3. Atsargiai pakelkite duris vertikalai, vienas montuotojas laiko atvirą durų stiklą, o kitas palaiko duris už stakto. Tokiu būdu būtina sumontuoti duris durųangoje.

4. Montuojant durų dėžę naudokite svambalą ir, reikaliu esant, sureguliuokite durų padėtį pleištais. Iš pradžių būtina sutvirtinti durųangoje stakta, prie kurios pritvirtintas stiklas. Po to, uždarant stiklą, galima patikrinti, artiksliai sumontuotos kitos stakto durųangoje ir ar gerai užsidaro durys.

5. Tarp stakčių būtina sumontuoti horizontalias atramas ir užpildyti tuščumas tarp dėžės ir durų angos statybinėmis putomis.

6. Priklasomai nuo vyrių tipo, stiklo padėti galima sureguliuoti paties vyrio reguliavimo sraigto pagalba ir/arba atleidus stiklalaikančią vyrių varžtus, pastumti stiklą į reikiamą padėtį.

7. Jeigu į durų komplektą jieina rutulinė spyna ir montavimo metu ją reikia sureguliuoti, tai galima padaryti sukant rutulinės spynos reguliavimo sraigą taip, kad spyna veiktų laisvai ir tuo pat metu sandariai užsidarytų.

8. Jrenkite durų rankeną ir vyrių apdailą. Jrenkite sklendes durų dėžes tvirtinimo vietoje.

Kad durys tarnautų ilgai, rekomenduojame Reguliariai plauti stiklą stiklų plovikliais.

Kad durys laisvai užsidarytų, kartais, reikaliui esant, būtina reguliuoti ir tepti vyrius ir spyną.

LV

UZMANĪBU! LŪDZAM IZTURĒTIES PRET DURVĪM UN UZSTĀDĪT TĀS UZMANĪGĀ, JO RŪDĪTAIS STIKLS VAR SAPLĪST, JA TĀ STŪRI UN MALAS SASKARAS AR CIETU VIRSMU!

Durvju uzstādīšanai nepieciešami divi cilvēki!

1. Novietojiet durvis ar kārbu uz grīdas tādā veidā, lai tās varētu atvērt valā no augšas. Pēc tam, viens no uzstādītājiem pietur durvju stiklu atvērtajā stāvoklī, bet otrs uzstādītājs novāc transportēšanas latu. Ja jūs vēlaties mainīt durvju atvēršanas pusī, tad pārvietojiet pārsedzi uz pretējo durvju stenderu pusī.

2. Lai uzstādīšanas gaitā stikls nesaplūstu, novietojiet durvju kartona iepakojumu uz grīdas zem durvīm, lai nodrošinātu trieciena mīkstināšanu.

3. Uzmanīgi paceliet durvis vertikālajā stāvoklī, viens uzstādītājs pietur durvju stiklu atvērtajā veidā, bet otrs uzstādītājs pietur durvis aiz stenderēm. Šādā stāvoklī pienešiet durvis un ievietojiet tās ailē.

4. Uzstādot kārbu, izmantojiet svērteni, un nepieciešamības gadījumā noregulējet durvju stāvokli, izmantojot kīļus. Sākumā nostipriniet durvju ailē stenderi, pie kura piestiprināts stikls. Pēc tam, aizverot stiklu, var pārbaudīt pārējo stenderu stāvokļu pareizību durvju ailē un durvju aizvēršanos.

5. Novietojiet starp stenderēm horizontālos balstus un aizpildiet spraugas starp durvju kārbu un durvju aili ar ceļniecības putām.

6. Atkarībā no eņģu veida, var noregulēt stikla stāvokli ar pašu eņģu regulēšanas skrūvju palīdzību un/vai atlaižot eņģu skrūves, kas tur stiklu, pārvietojot stiklu nepieciešamajā attālumā.

7. Ja durvju komplektā ietverts rullišu slēdzis un uzstādišanas laikā to nepieciešams noregulēt, tad to var veikti, pagriežot rullišu slēža regulēšanas skrūvi tā, lai slēdzis strādātu brīvi un tajā pašā laikā durvis aizvērtos cieši.

8. Uzstādīt durvju rokturi un uzlikas uz eņģēm. Uzstādīt aizbāžnus kastes stiprināšanas vietās.

Lai nodrošinātu ilgu durvju kalpošanas laiku, Rekomendēts regulāri mazgāt stiklu ar stikla tīrišanas līdzekli. Lai durvis brīvi vērtos ciet, iesakam laiku pa laikam vai pēc nepieciešamības noregulēt un ieejot eņges un atslēgu.

RUS

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ С ДВЕРЬЮ И УСТАНАВЛИВАТЬ ЕЕ АККУРАТНО, ПОСКОЛЬКУ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МОЖЕТ РАЗБИТЬСЯ, ЕСЛИ ЕГО УГЛЫ И КРАЯ СОПРИКАСАЮТСЯ С ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ!

Для установки двери требуется два человека!

1. Положите дверь с коробом на пол таким образом, чтобы она открывалась наверх. После этого, один из установщиков удерживает стекло двери в открытом положении, а второй установщик убирает транспортировочную рейку. Если вы желаете изменить сторону открытия двери, то переносите перемычку на противоположную сторону косяков.

2. Чтобы в ходе установки не разбить стекло, поместите картонную упаковку от двери в качестве смягчения на пол в дверной проем.

3. Аккуратно поднимите дверь в вертикальное положение, один установщик удерживает стекло двери в открытом виде, а второй установщик удерживает дверь за косяки. В таком положении поднесите дверь и вставьте ее в проем.

4. При установке короба используйте отвес и при необходимости отрегулируйте положение двери используя клинья. Сначала закрепите в дверном проеме косяк к которому прикреплено стекло. После этого, закрывая стекло, можно проверить правильность положения остальных косяков в дверном проеме и закрытие двери.

5. Поместите между косяками горизонтальные опоры и заполните зазоры между коробом и дверным проемом строительной пеной.

6. В зависимости от типа петель, можно отрегулировать положение стекла с помощью регулировочных винтов самой петли и/или ослабив болты петель держащих стекло, сместить стекло на требуемое расстояние.

7. Если в комплект двери входит роликовый замок и при установке требуется его отрегулировать, то это можно сделать поворачивая регулировочный винт роликового замка так, чтобы замок работал свободно и в то же время дверь плотно закрывалась.

8. Установите дверную ручку и накладки на петели. Поставьте заглушки в места крепления короба.

Для обеспечения многолетнего срока службы двери рекомендуется регулярно мыть стекло чистящим средством для стёкол, а чтобы дверь свободно закрывалась, советуем время от времени или при необходимости, регулировать и смазывать петли и замок.

